

Debietregeling

11016277

MR Mono Ø 150 - 150 m³/u

De MR Mono is een volumeregelaar die een stabiel debiet garandeert. Op die manier zorgt hij voor comfort, een goede IAQ en energiebesparing.



MR Mono

PLUSPUNTEN PRODUCT

- installatieklaar product: moet niet afgesteld worden,
- gemakkelijk en snel te installeren: multipositionele montage (horizontaal, verticaal, onder elke hoek),
- geluidarm.

Werking

Door het membraan behoudt de MR Mono een constant debiet in het luchtverdelingsnet voor afvoer of inblaas, ongeacht de drukschommelingen binnen zijn werkingsbereik.

Productbeschrijving

De MR Mono is een volumeregelaar die een stabiel debiet garandeert ongeacht de drukschommelingen. Op die manier voorkomt hij een hoog energieverbruik en zorgt hij voor een goede IAQ en een aangenaam binnenklimaat. Door de membraantechnologie produceert de regelaar heel weinig geluid.

Toepassingsgebieden

Meergezinswoningen, Eengezinswoningen, Nieuwbouw, Renovatie, Utiliteitsruimten

Installatie

- wordt rechtstreeks in de buis geschoven,
- montagerichting aangeduid op de schacht,
- horizontale of verticale montage, en onder gelijk welke hoek,
- minimumafstand tot een ventilatioerooster, T-stuk of bocht: 1D voor afvoer en 3D voor inblaas.

Hoofdkenmerken

- behuizing van kunststof (brandklasse M1),
- regelmembraan van silicone,
- uitwendige randafdichting van elastomeer met dubbele lip voor stevigheid en luchtdichtheid,
- werkdruk:
 - 50-200 Pa tot Ø 125
 - 50-250 Pa vanaf Ø 150,
- debiettolerantie op werkdrukgebied:
 - gemiddelde Q = nominale Q +/- 5 m³/u voor MR ≤ 50 m³/u,
 - gemiddelde Q = nominale Q +/- 10% voor MR Mono • 50 m³/h (behalve MR Mono Ø80, Ø100 en Ø125: +/-15% nominale Q)
- werkingstemperatuur: -10 °C / +60 °C.

Accessoires

Benamingen	Referenties
Mof met venster Ø 150 mm	11013123

Algemene gegevens

Referenties	Debietnauwkeurigheid (%)
11016277	+/- 10%

Dimensionale gegevens

Referenties	A (mm)	E (mm)	F (mm)	B (mm)	N (mm)	Nominale buis (mm)	Gewicht (kg)
11016277	103	14	4	153	147	150	0,3

Dimensions MR Mono

Debietregeling

11016277

MR Mono Ø 150 - 150 m³/u


Aeraulische gegevens

Referenties	Debiet (m³/u)	Druk bereik (Pa)
11016277	150	50-250


Door de wet voorgeschreven gegevens

Referenties	Brandklasse
11016277	M1

Installatie



MR à l'extraction



MR au soufflage

Installation 360°