

WTW-luchtbehandelingsgroep

11061393
NEXA Eco R Top EPOXY 1500

De meest toegankelijke compacte roterende systeem D centrale met verticale stromen op de markt



PLUSPUNTEN PRODUCT

- Laag ruimtebeslag (breedte minder dan 930 mm tot 2000 m³/h)
- Rotary wisselaar gecertificeerd Eurovent (AARE)
- Groot assortiment aan configuraties (voor-/na-elektrische verwarming, externe hydraulische batterijen)

Werking

De NEXA Eco R Top centrale werkt volgens een principe van dubbelstroomventilatie met energie-terugwinning via een roterende wisselaar:

- de lucht die uit de lokalen wordt afgezogen, geeft haar warmte (en een deel van haar vochtigheid) af aan de roterende wisselaar
- de verse binnenkomende lucht wordt voorverwarmd (of gekoeld) voordat ze in de lokalen wordt ingeblazen

De ingebouwde besturing regelt de hoeveelheid lucht die in de lokalen wordt gebracht volgens de gekozen modus: cav, vav of sturing op signaal van een externe CO²-sensor.

De verwarmings- of koelbatterijen completeren de behandeling indien nodig.

De regeling optimaliseert continu het comfort, het energieverbruik en de binnenluchtkwaliteit.

Productbeschrijving

De NEXA Eco R Top is een compacte systeem D WTW-unit, voorzien van een roterende wisselaar en verticale luchtstromen, speciaal ontworpen voor kleine tertiaire toepassingen.

Ze zorgt voor een permanente hygiënische luchtverversing terwijl ze het thermische en vochtigheidsenergierecuperatie optimaliseert.

Dankzij het ultra-compacte monoblokdesign, een breedte van minder dan 930 mm en vooraf geconfigureerde componenten in de fabriek, wordt de NEXA Eco R Top gemakkelijk geïnstalleerd in beperkte technische ruimtes (technische lokalen, kasten). Ze is bedoeld voor tertiaire gebouwen zoals kantoren, winkels, onderwijsinstellingen of ERP, uitsluitend voor binneninstallatie.

Toepassingsgebieden

Nieuwbouw, Renovatie, Utiliteitsruimten, Bâtiments, Commercial, Etablissements scolaires, Intérieur, Hôtels, Immeubles Commerciaux, Petits espaces commerciaux

Installatie

- Binneninstallatie op de vloer (wandmontage mogelijk voor kleine afmetingen)
- Standaard circulaire aftakkingen
- Elektrische aansluiting bovenaan voor snelle installatie
- Geïntegreerde en fabrieksvormonteerde automatisering en regeling, meegeleverde touch HMI

Hoofdkenmerken

- installatie : binnen (op de vloer of aan de muur afhankelijk van de grootte)
- kast : zelfdragende monoblok met 4 cirkelvormige aansluitingen met pakking
- afwerking : staal ZM310, corrosieweerstand C4M
- luchtstroom : 400 tot 2000 m³/u
- 5 beschikbare maten : 400 / 700 / 1000 / 1500 / 2000 m³/u

WTW-luchtbehandelingsgroep

11061393

NEXA Eco R Top EPOXY 1500

Aanvullende kenmerken

- dubbele huid kast 36 mm, hoge dichtheid PU isolatie,
- geavanceerde regelingsfunctie:
- freecooling, freeheating,
- multi-profiel gebruikersbeheer,
- webserver voor afstandsbediening en monitoring,
- vervuilingssignaal filters via drukschakelaar,
- hydraulische of elektrische batterijen bestuurd door de regeling,
- technische dimensionering met Selector CTA-software,
- BIM-bestanden toegankelijk met de CAD library Aldes,
- afneembare voeten en deuren,
- warmtewisselaar:
- variabele snelheid roterend type,
- Eurovent gecertificeerde prestaties (AARE),
- geïntegreerde purgeerzone,
- variabele snelheid en purgeerzone standaard,
- beschikbaar in 3 versies aluminium / sorptie / epoxy
- ventilatoren: Plug Fan met EC motor en composiet turbine,
- filtratie:
- verse lucht: compact type F7 (ePM1 55 %) met optie voor voorfiltratie type G4,
- recirculatielucht: compact type M5 (ePM10 50 %),
- regeling: EVO Control geïntegreerd en standaard geprogrammeerd,
- bedieningspaneel: 3,5» bedraad touchscreen,
- GTC-communicatie: Modbus RTU / IP.

Accessoires

Benamingen	Referenties
CO2-sensor	11017090


Referenties
11061443
11061453

Algemene gegevens

Referenties	Dichtheid van isolatiemateriaal (kg/m)	Dikte isolatiemateriaal (mm)	Beschikbare filters	Aansluitrichting	Type warmtewisselaar	Type motor	Type schoepenwiel	Ambient temperature range
11061393	42	36	F7 – ISO ePM1 55 %, en M5-ISO Epm1 50%	Verticaal	Warmtewiel	EC	Achterovergebogen schoepen	0°-50°

Dimensionale gegevens

Referenties	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	aansluiting (mm)
11061393	1598	870	1112	355	899	1650	1280	355



Aerulische gegevens

Referenties	Max. debiet ErP (m³/h)	Max. debiet (m/u)
11061393	1757	1865

WTW-luchtbehandelingsgroep

11061393

NEXA Eco R Top EPOXY 1500

Thermische gegevens

Referenties	Max. rendement van de warmtewisselaar (%)
11061393	84

Elektrische gegevens

Referenties	Spanning (V)	Frequentie (Hz)	Opgenomen vermogen
11061393	1x230	50	890

Door de wet voorgeschreven gegevens

Referenties	Testwaarden volgens de norm EN 1886
11061393	T3-TB3-L2-D2-F9