

Systeem voor debietregeling

11055055

PROPORT. MOTOR NM 230 A SR



Motor Belimo

Productbeschrijving

Deze proportionele of open/dicht-motoren, met of zonder terugstelveer en met 1 of meerdere contacten, worden gebruikt voor de motorisering van ronde en rechthoekige regelkleppen en voor de motoriseerbare debietregelaar MR Max.

Installatie

- wordt rechtstreeks op de montageplaat van de regelklep geïnstalleerd met de klemring,
- proportionele motor: instelling van de motor via mechanische aanslagen.

Verkoopargumenten referentie

- Proportionele servomotor Belimo NM 230 A-SR zonder terugstelveer. • Koppel: 10 Nm. • Spanning: AC 230 V. • Slagtijd: 150 s / 90°. • Beschermingsklasse: IP54. • Aansluiting met pvc-kabel van 1 m. • Selecteerbare draairichting. • Werkingsbereik en feedbacksignaal DC 2...10V. • Om de ronde regelkleppen RG/RGE Ø500 mm en de rechthoekige regelkleppen CRG/CRGE te motoriseren.

Hoofdkenmerken

- proportioneel of open/dicht,
- met of zonder terugstelveer,
- datatransmissie: met 1 of meerdere contacten,
- 24 of 230 V,
- koppel van 2 tot 20 Nm,
- IP54.