

Aansluiting

11098558

RCE GALVA+afdichting - Ø 315/250 mm

Het RCE met afdichtingen verbindt 2 gegalvaniseerde buizen met onderling verschillende diameters. Het heeft luchtdichtheidsklasse C.



Excentrisch Kegelvormig Verloopstuk met afdichtingen

PLUSPUNTEN PRODUCT

- eenvoudige en snelle montage,
- dichtheidsklasse C,
- esthetische oplossing.

Productbeschrijving

Het excentrisch kegelvormig verloopstuk met afdichtingen verbindt 2 gegalvaniseerde ronde ventilatiebuizen in utiliteitsgebouwen of meergezinswoningen, waarbij de verbinding dichtheidsklasse C heeft. Op die manier blijft de hoogte van het luchtverdelingsnet gelijk.

Installatie

- het accessoire wordt met een licht draaiende beweging in of uit de buis geschoven,
- de Aldes-afdichting zorgt automatisch voor een hermetisch afgesloten verbinding, waardoor het niet nodig is om afdichtingskit of tape te gebruiken,
- vooral bij verticale verbindingen is het raadzaam om zelfborende schroeven te blijven gebruiken,
- de tijdswinst bij plaatsing, in vergelijking met een luchtverdelingsnet met standaardaccessoires, is ongeveer 20% (reken op een minimumwinst van 15 tot 30 s per verbindingpunt van 125 tot 315 diameter, d.w.z. een winst van 30 s tot 1 min per accessoire van deze diameters),
- de ALDES-accessoires met afdichtingen werden speciaal ontwikkeld voor een gemakkelijke verbinding/loskoppeling. Hoewel dit assortiment dichtheidsklasse C heeft, kunnen de stukken altijd makkelijk uit elkaar gehaald worden.

Verkoopargumenten referentie

Toepassing:

- Luchtdichte excentrische verbinding van een buis van 315 mm met een buis van 250 mm in luchtverdelingsnetten van ronde buizen voor utiliteitsgebouwen of meergezinswoningen
- Het excentrische verloopstuk maakt de handhaving van een constante luchtverdelingsnethoogte mogelijk

Beschrijving:

- Excentrisch kegelvormig verloopstuk met afdichting van gegalvaniseerd staal met een diameter van 315/250 mm

Hoofdkenmerken

- assortiment is verkrijgbaar van 125 tot 560 diameter,
- gegalvaniseerd staal overeenkomstig norm EN 10346, wat een regelmatig oppervlak garandeert,
- gebruikstemperatuur: -30 °C tot +100 °C,
- lange levensduur (• 30 jaar), uv- en ozonbestendig,
- brandklasse M0,
- dichtheidsklasse C volgens norm NF EN 12237.

Algemene gegevens


Referenties	Hoofdmateriaal
11098558	Gegalvaniseerd staal

Aansluiting

11098558
RCE GALVA+afdichting - Ø 315/250 mm

Dimensionale gegevens

Referenties	A (mm)	B (mm)
11098558	315	250



Maattekening Excentrisch Kegelvormig Verloopstuk

Door de wet voorgeschreven gegevens

Referenties	Brandklasse
11098558	M0