

Purification d'air

11055119

RGE Ø500, handbediend en motoriseerbaar via kit

De handbediende of met een motor aangedreven regelklep RGE reguleert de luchtstroom en kan een luchtverdelingsnet van ronde buizen afsluiten. Ze garandeert daarbij een heel laag lekpercentage.



RGE handbediend en motoriseerbaar

PLUSPUNTEN PRODUCT

- luchtdichtheidsklasse C volgens EN 1751,
- handbediening en motoriseerbaar via een montageplaatkit.

Werking

Sluiting en opening van de regelklep RGE gebeurt manueel door aan de regelknop te draaien of via een motor na plaatsing van een montageplaat. In gesloten positie zorgt de vormgegoten afdichting op de schijf voor een luchtdichte afsluiting.

Productbeschrijving

De regelklep RGE regelt de debieten en kan een luchtverdelingsnet van ronde buizen afsluiten. Ze heeft een schijf met afdichting om lekkage tussen het stroomopwaartse en het stroomafwaartse deel ervan in gesloten positie zoveel mogelijk te beperken, en aan beide uiteinden een dubbele lipafdichting voor een luchtdichte verbinding met de rest van het netwerk. Door de hoge kram kan er isolatie worden aangebracht zonder de regelknop met stelschroef te bedekken.

Toepassingsgebieden

Utiliteitsruimten

Installatie

- in ronde buis

Verkoopargumenten referentie

- Regelklep die luchtdicht is dankzij een schijf met afdichting (zeer duurzaam dankzij overmolding op de schijf).
- Dubbele lipafdichting aan beide uiteinden.
- RGE: met een schroef vergrendelbare regelknop. Spillen van zamak.
- Hoge kram die het mogelijk maakt om isolatie aan te brengen zonder de regelknop te bedekken.
- Voor de motorisering van RGE's met een diameter vanaf 355 mm: bestel afzonderlijk de aanpassingsplaat (11055122) voor de universele montage van de verschillende motoren.
- Motorinstallatie: 2 N/m voor RGE's met Ø 125 tot 200, 4-5 N/m voor RGE's met Ø 250 tot 500.
- Voorzie boven Ø 500 om redenen van mechanische sterkte een CRGE met platen voor aansluiting op de Ø van het luchtverdelingsnet.

Hoofdkenmerken

- gegalaniseerd staal,
- luchtdichtheid stroomopwaarts/stroomafwaarts van de schijf: klasse 4 volgens EN 1751,
- product heeft luchtdichtheidsklasse C volgens EN 12237,
- montageplaat voor motorisering is apart verkrijgbaar,
- motor is apart verkrijgbaar: 4-5 Nm voor RGE Ø 355 tot 450 en 10 N.m voor RGE Ø 500 mm,
- werkingstemperatuur: 0 / 120 °C.

Accessoires

Benamingen	Referenties
MOTORPLAATKIT VOOR DIAMETERS 355 TOT 500 MM	11055122
PROPORT. MOTOR NM 230 A SR	11055055
MOTOR NM 230 A OPEN OF DICHT	11055061
MOTOR NM 24 A OPEN OF DICHT	11055062
PROPORTIONELE MOTOR NM 24 A SR	11055066


Purification d'air

11055119

RGE Ø500, handbediend en motoriseerbaar via kit

Dimensionale gegevens

Referenties	H (mm)	L (mm)	(mm)	Gewicht (kg)
11055119	85	200	500	5,25




Dimensions RGE manuel et motorisable

Door de wet voorgeschreven gegevens

Referenties	Luchtdichtheidsklasse	Luchtdichtheidsklasse stroomopwaarts / stroomafwaarts
11055119	C	4

Installatie



Installation de la platine de motorisation