

Aansluiting

11098163

RM GALVA+afdichting - Ø 160 mm

Het mannelijke koppelstuk met afdichtingen wordt gebruikt om 2 gegalvaniseerde buizen te verbinden. Het heeft luchtdichtheidsklasse C.



Mannelijk Koppelstuk met afdichtingen

PLUSPUNTEN PRODUCT

- eenvoudige en snelle montage,
- dichtheidsklasse C,
- esthetische oplossing.

Productbeschrijving

Het mannelijke koppelstuk met afdichtingen, dat luchtdichtheidsklasse C heeft, wordt gebruikt om 2 gegalvaniseerde buizen te verbinden. Voor de verbinding van 2 accessoires met afdichtingen gebruikt u een standaard vrouwelijk koppelstuk.

Installatie

- het accessoire wordt met een licht draaiende beweging in of uit de buis geschoven,
- de Aldes-afdichting zorgt automatisch voor een hermetisch afgesloten verbinding, waardoor het niet nodig is om afdichtingskit of tape te gebruiken,
- vooral bij verticale verbindingen is het raadzaam om zelfborende schroeven te blijven gebruiken,
- de tijdswinst bij plaatsing, in vergelijking met een luchtverdelingsnet met standaardaccessoires, is ongeveer 20% (reken op een minimumwinst van 15 tot 30 s per verbindingpunt van 125 tot 315 diameter, d.w.z. een winst van 30 s tot 1 min per accessoire van deze diameters),
- de ALDES-accessoires met afdichtingen werden speciaal ontwikkeld voor een gemakkelijke verbinding/loskoppeling. Hoewel dit assortiment dichtheidsklasse C heeft, kunnen de stukken altijd makkelijk uit elkaar gehaald worden.

Verkoopargumenten referentie

Toepassing:

- Luchtdichte verbinding tussen twee buizen met eenzelfde diameter in luchtverdelingsnetten voor utiliteitsgebouwen en meergezinswoningen

Beschrijving:

- Koppelstuk met afdichting van gegalvaniseerd staal met een diameter van 160 mm

Hoofdenkenmerken

- assortiment is verkrijgbaar van 125 tot 560 diameter,
- gegalvaniseerd staal overeenkomstig norm EN 10346, wat een regelmatig oppervlak garandeert,
- gebruikstemperatuur: -30 °C tot +100 °C,
- lange levensduur (• 30 jaar), uv- en ozonbestendig,
- brandklasse M0,
- dichtheidsklasse C volgens norm NF EN 12237.

Algemene gegevens


Referenties	Hoofdmateriaal
11098163	Gegalvaniseerd staal

Aansluiting

11098163
RM GALVA+afdichting - Ø 160 mm

Dimensionale gegevens

Referenties	(mm)	A (mm)
11098163	160	160



Maattekening Mannelijk Koppelstuk met afdichtingen

Door de wet voorgeschreven gegevens

Referenties	Brandklasse
11098163	M0