

Manchon

11093058 RM SMART access - Ø 200 mm

Het mannelijke koppelstuk met inspectieluik en afdichtingen 'SMART access' wordt gebruikt om 2 ronde buizen te verbinden. Het fungeert tegelijkertijd als controleluik.



Mannelijk Koppelstuk met inspectieluik 'SMART access'

PLUSPUNTEN PRODUCT

- eenvoudige en snelle montage,
- dichtheidsklasse C,
- esthetische oplossing.

Productbeschrijving

Het mannelijke koppelstuk met inspectieluik en afdichtingen 'SMART access' wordt gebruikt om 2 gegalvaniseerde buizen te verbinden. Het fungeert tegelijkertijd als controleluik. Het inspectieluik 'SMART access' vereenvoudigt de naleving van de norm NF EN 12097, die van toepassing is op nieuwe luchtverdelingsnetten.

Toepassingsgebieden

Meergezinswoningen, Nieuwbouw, Renovatie, Utiliteitsruimten

Installatie

- het accessoire wordt met een licht draaiende beweging in of uit de buis geschoven,
- de Aldes-afdichting zorgt automatisch voor een hermetisch afgesloten verbinding, waardoor het niet nodig is om afdichtingskit of tape te gebruiken,
- vooral bij verticale verbindingen is het raadzaam om zelfborende schroeven te blijven gebruiken,
- de tijdswinst bij plaatsing, in vergelijking met een luchtverdelingsnet met standaardaccessoires, is ongeveer 20% (reken op een minimumwinst van 15 tot 30 s per verbindingspunt van 125 tot 315 diameter, d.w.z. een winst van 30 s tot 1 min per accessoire van deze diameters),
- de ALDES-accessoires met afdichtingen werden speciaal ontwikkeld voor een gemakkelijke verbinding/loskoppeling. Hoewel dit assortiment dichtheidsklasse C heeft, kunnen de stukken altijd makkelijk uit elkaar gehaald worden.

Verkoopargumenten referentie

Toepassing:

- Accessoire om twee buizen te verbinden en daarbij een inspectieluik te integreren
- Maakt het eenvoudiger om norm NF EN 12097 voor nieuwe luchtverdelingsnetten na te leven

Beschrijving:

- Mannelijk koppelstuk met afdichtingen van gegalvaniseerd staal met geïntegreerd inspectieluik
- Afmetingen van het luik: 300 x 100 mm
- Diameter 200 mm

Hoofdkenmerken

- assortiment is verkrijgbaar van 125 tot 315 diameter,
- afmetingen van de inspectieluiken zijn overeenkomstig norm NF EN 12097:
 - 180 x 80 mm voor Ø 125 en Ø 160,
 - 250 x 150 mm voor Ø 200 tot Ø 315.
- gegalvaniseerd staal overeenkomstig norm EN 10346, wat een regelmatig oppervlak garandeert,
- gebruikstemperatuur: -30 °C tot +100 °C,
- lange levensduur (• 30 jaar), uv- en ozonbestendig,
- brandklasse M0,
- dichtheidsklasse C volgens norm NF EN 12237.

Dimensionale gegevens

Referenties	(mm)	A (mm)
11093058	200	200

Manchon

11093058

RM SMART access - Ø 200 mm

Door de wet voorgeschreven gegevens

Referenties	Brandklasse
11093058	M0