


11095862

Ring Vergrendeling (X10) Optiflex D75



Verkoopargumenten referentie

- Toepassing:

- semirigide luchtverdelingsnetwerk voor individuele woningen
- perfect geschikt voor enkel- of dubbelstroomventilatiesystemen
- het netwerk garandeert de benodigde debieten voor elke ruimte
- voor nieuwbouw of renovatie
- geschikt voor installatie in verlaagde plafonds, op de vloer, aan de muur, tussen wanden, in vloerdelen, enz...

- Beschrijving:

- blokkeerbeugels voor ronde kanalen en OPTIFLEX D75 koppelingen (per 10)
- maakt het mogelijk om D75 ronde kanalen luchtdicht aan te sluiten op andere OPTIFLEX accessoires
- diameter: 63 mm
- luchtdicht kanaal en accessoires geclassificeerd als klasse C dankzij de luchtdichte verbindingen zonder risico op loskomen
- stevig en duurzaam semirigid netwerk, zonder risico op vervorming of doorboringen mogelijk tijdens en na installatie

Algemene gegevens

Referenties	Maximumgebruikstemperatuur (C)	Minimumgebruikstemperatuur (C)
11095862	60	-20

Dimensionale gegevens

Referenties	H (mm)	L (mm)
11095862	91	13