


Geïsoleerde harde buis

11091595

STANG 2M CALOGAINE PRO Ø 125

Esthetische, geïsoleerde harde buizen voor luchtverdelingsnet in eengezinswoningen.



Calogaine-buizen

PLUSPUNTEN PRODUCT

- stijlvol en performant luchtverdelingsnet, ideaal voor de in- en uitlaat van een ventilatiegroep,
- efficiënte warmte-isolatie voor een vederlichte buis,
- eenvoudige en snelle montage door de koppelstukken met afdichtingen.

Productbeschrijving

Het CALOGAINE-assortiment bestaat uit geïsoleerde harde buizen voor de verbinding van aftakkingen met ventielen in niet-verwarmde ruimten van eengezinswoningen.

Toepassingsgebieden

Meergezinswoningen, Eengezinswoningen, Nieuwbouw, Renovatie

Installatie

- de accessoires kunnen gewoon op de buis worden geschoven,
- gebruik de als accessoire verkochte koppelstukken met afdichtingen voor een gegarandeerd luchtdichte verbinding,

Verkoopargumenten referentie

Application:

- Calogaine PRO reeks, geïsoleerde stijve ronde kanalen voor een esthetisch en performant netwerk gecombineerd met een eenvoudige VMC, dubbelstromige VMC of een thermodynamische boiler in individuele woningen
- Nieuwbouw of renovatie

Description:

- Calogaine PRO leidingstang van polyethyleenschuim
- Diameter: 125 mm
- Kleur: grijs
- Lengte 2,0 meter
- Esthetisch en performant netwerk, ideaal aan in- en uitgang van een centrale unit
- Effectieve thermische isolatie: 16 mm isolatie
- Zeer licht gewicht
- Eenvoudige en luchtdichte aansluiting dankzij Aldes Calogaine PRO accessoires
- Lage drukverliezen door het gladde binnenoppervlak
- Eenvoudige installatie, zonder plakband
- Systeem eenvoudig demonteerbaar voor onderhoud
- Luchtdichtheidsklasse gelijkgesteld aan D voor netwerk dat Calogaine PRO stangen en accessoires combineert

Geïsoleerde harde buis

11091595
STANG 2M CALOGAINE PRO Ø 125

Hoofdkenmerken

- geïsoleerde harde buis,
- afmetingen:
 - binnendiameter = 160 mm,
 - dikte = 16 mm,
 - lengte buis = 2 m.
- materiaal: polyethyleenschuim,
- gebruikstemperatuur = -40 / +105 °C,
- warmte-isolatie komt overeen met 25 mm glaswol.

Accessoires

Referenties
11091596
11091597
11091599
11091598
11091363
11091299
11091296

Algemene gegevens

Referenties	Maximumgebruikstemperatuur (C)	Hoofdmateriaal	Minimumgebruikstemperatuur (C)
11091595	60	Polyéthylène	-20

Dimensionale gegevens

Referenties	H (mm)	L (mm)	(mm)	Nominale buis (mm)	Gewicht (kg)
11091595	2000	157	157	125	0,4