


Geïsoleerde harde buis

11091515

STANG 2M CALOGAINE PRO Ø 180

Esthetische, geïsoleerde harde buizen voor luchtverdelingsnet in eengezinswoningen.



Calogaine-buizen

PLUSPUNTEN PRODUCT

- stijlvol en performant luchtverdelingsnet, ideaal voor de in- en uitlaat van een ventilatiegroep,
- efficiënte warmte-isolatie voor een vederlichte buis,
- eenvoudige en snelle montage door de koppelstukken met afdichtingen.

Productbeschrijving

Het CALOGAINE-assortiment bestaat uit geïsoleerde harde buizen voor de verbinding van aftakkingen met ventielen in niet-verwarmde ruimten van eengezinswoningen.

Toepassingsgebieden

Meergezinswoningen, Eengezinswoningen, Nieuwbouw, Renovatie

Installatie

- de accessoires kunnen gewoon op de buis worden geschoven,
- gebruik de als accessoire verkochte koppelstukken met afdichtingen voor een gegarandeerd luchtdichte verbinding,

Verkoopargumenten referentie

- Toepassing:
 - Calogaine PRO assortiment, geïsoleerde stijve circulaire kanalen voor esthetisch en efficiënt netwerk gecombineerd met een eenvoudige of dubbele stroom VMC of een thermodynamische warmwaterboiler in een eengezinswoning
 - Nieuwbouw of renovatie
- Beschrijving:
 - Calogaine PRO kanaalstang in polyethyleenschuim
 - Diameter: 180 mm
 - Kleur: grijs
 - Lengte 2,0 meter
 - Esthetisch en efficiënt netwerk, ideaal aan de in- en uitgang van de centrale
 - Efficiënte thermische isolatie: 16 mm isolatie
 - Zeer licht gewicht
 - Gemakkelijke en lekvrije aansluiting dankzij Aldes Calogaine PRO accessoires
 - Lage drukverliezen dankzij het gladde binnenoppervlak
 - Eenvoudige installatie, zonder kleefband
 - Voordelig demonteerbaar systeem voor onderhoud
 - Eindichtheidsklasse gelijkgesteld aan D voor netwerk dat Calogaine PRO stangen en accessoires combineert

Geïsoleerde harde buis

11091515
STANG 2M CALOGAINE PRO Ø 180

Hoofdkenmerken

- geïsoleerde harde buis,
- afmetingen:
 - binnendiameter = 160 mm,
 - dikte = 16 mm,
 - lengte buis = 2 m.
- materiaal: polyethyleenschuim,
- gebruikstemperatuur = -40 / +105 °C,
- warmte-isolatie komt overeen met 25 mm glaswol.

Accessoires

Referenties
11091516
11091517
11091518
11091519
11091520
11091521
11091422
11091296
11091297
11091298

Algemene gegevens

Referenties	Maximumgebruikstemperatuur (C)	Hoofdmateriaal	Minimumgebruikstemperatuur (C)
11091515	60	Polyéthylène	-20

Dimensionale gegevens

Referenties	H (mm)	L (mm)	(mm)	Nominale buis (mm)	Gewicht (kg)
11091515	2000	212	212	180	0,54