


Geïsoleerde harde buis

11091418

STANG 2M CALOGAINE PRO Ø 200

Esthetische, geïsoleerde harde buizen voor luchtverdelingsnet in eengezinswoningen.



Calogaine-buizen

PLUSPUNTEN PRODUCT

- stijlvol en performant luchtverdelingsnet, ideaal voor de in- en uitlaat van een ventilatiegroep,
- efficiënte warmte-isolatie voor een vederlichte buis,
- eenvoudige en snelle montage door de koppelstukken met afdichtingen.

Productbeschrijving

Het CALOGAINE-assortiment bestaat uit geïsoleerde harde buizen voor de verbinding van aftakkingen met ventielen in niet-verwarmde ruimten van eengezinswoningen.

Toepassingsgebieden

Meergezinswoningen, Eengezinswoningen, Nieuwbouw, Renovatie

Installatie

- de accessoires kunnen gewoon op de buis worden geschoven,
- gebruik de als accessoire verkochte koppelstukken met afdichtingen voor een gegarandeerd luchtdichte verbinding,

Verkoopargumenten referentie

Applicatie:

- Calogaine PRO-reeks, geïsoleerde starre ronde kanalen voor een esthetisch en efficiënt netwerk, gecombineerd met een enkel- of dubbelstroomsventilatie (VMC) of een thermodynamische boiler in individuele woningen
- Nieuwbouw of renovatie

• Beschrijving:

- Calogaine PRO kanaalbuis van polyethyleenschuim
- Diameter: 200 mm
- Kleur: grijs
- Lengte 2,0 meter
- Esthetisch en efficiënt netwerk, ideaal bij de in- en uitlaat van de centrale
- Effectieve thermische isolatie: isolatie van 16 mm
- Zeer licht gewicht
- Eenvoudige en luchtdichte aansluiting dankzij Aldes Calogaine PRO accessoires
- Lage drukverliezen dankzij het gladde binnenoppervlak
- Gemakkelijke installatie, zonder lijmband
- Eenvoudig demonteerbaar systeem voor onderhoud
- Luchtdichtheidsklasse gelijkgesteld aan D voor netwerk dat Calogaine PRO buizen en accessoires combineert

Geïsoleerde harde buis

11091418
STANG 2M CALOGAINE PRO Ø 200

Hoofdkenmerken

- geïsoleerde harde buis,
- afmetingen:
 - binnendiameter = 160 mm,
 - dikte = 16 mm,
 - lengte buis = 2 m.
- materiaal: polyethyleenschuim,
- gebruikstemperatuur = -40 / +105 °C,
- warmte-isolatie komt overeen met 25 mm glaswol.

Accessoires

Referenties
11091419
11091420
11091421
11091422
11091298

Algemene gegevens

Referenties	Maximumgebruikstemperatuur (C)	Hoofdmateriaal	Minimumgebruikstemperatuur (C)
11091418	60	Polyéthylène	-20

Dimensionale gegevens

Referenties	H (mm)	L (mm)	(mm)	Nominale buis (mm)	Gewicht (kg)
11091418	2000	232	232	200	0,54