

11086013

Spanningsregelaar 5,0 A

Productbeschrijving

- Geleverd in behuizing IP54,
- typeontwerp printplaat,
- inwerkingstelling door schakelaar op afstand (aan zijkant van behuizing),
- ingebouwde ontstoring (EMC),
- ingebouwde smeltzekering,
- 230 VAC - 50/60 Hz,
- functie max. aanloopspanning: bij start levert de regelaar een maximumspanning gedurende 6 tot 7 seconden alvorens terug te keren naar de spanning ingesteld door de potentiometer. Deze functie vermijdt een herstart bij lage spanning, wat schadelijk is voor de motor,
- aanpassing minimumsnelheid is mogelijk (100 V standaard),
- regelaar is geschikt voor eenfasige motoren 1 snelheid 230 VAC, waarvan het maximaal opgenomen vermogen niet hoger is dan respectievelijk 3, 5 en 10 A en die compatibel zijn met de spanningsverandering.

Installatie

- aan te sluiten op ventilatiebox, ventilator of dakventilator,
- controleer compatibiliteit.

Verkoopargumenten referentie

- Box van gegalvaniseerd plaatstaal met 2 ronde aansluitingen op 1 lijn.
- Motor met 2 snelheden met snelheidsvariatie mogelijk voor de hoge snelheid tot VEKITA + 700.
- Wiel met directe aandrijving.
- Decentraal elektrisch aansluitblok aan de buitenkant van de box.
- Uitvoering met meerdere aansluitingen voor afvoer tot model 450.
- Geïsoleerde uitvoering: 25 mm geluidsisolerende binnenbekleding M1. OPMERKING: voor geluidsisolerende toepassingen wordt het gebruik van een autotransformator sterk aanbevolen.

Hoofdenmerken

Compatibel met VC, TAHA en TAVA.

Dimensionale gegevens

Referenties	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)
11086013	160	83	88