

Dakventilator horizontale uitblaas

11024102
TAHA® 220 M2

Het assortiment dakventilatoren dat van ventileren kinderspel maakt.



Taha

PLUSPUNTEN PRODUCT

- debiet van 500 tot 4000 m³/h,
- verzorgd design,
- uitgebreid assortiment montageaccessoires,
- overeenkomstig ErP met snelheidsregelaar.

VOORSCHRIFTEN & CONFORMITEIT(EN)

Nr. technisch advies : 14,5/16-2185_V2

Werking

Dakafvoer ventilator voor horizontale uitblaas bij GMV in meergezinswoningen en utiliteitsruimten.

Productbeschrijving

Aluminium behuizing voor een goede weerstand tegen corrosie en afvoermoffen.

Installatie

- horizontale uitblaas afvoerlucht,
- plat of hellend dak met schoorsteen of accessoire.

Verkoopargumenten referentie

Toepassing:

- Dakafvoer ventilator, voor terrassen of daken, met horizontale straal, 900 m³/h
- Bestemd voor GMV in meergezinswoningen of utiliteitsruimten

Beschrijving:

- Aluminium dakventilator voor een goede weerstand tegen corrosie
- Beschermerooster tegen vogels
- Centrifugaal wiel met achterovergebogen schoepen
- Eenfasige asynchrone motor volgens IP 54 - 2 polen

Hoofdkenmerken

- verkrijgbaar in 5 formaten, van 500 tot 4000 m³/u (debieten • 4000 m³/u: zie TAHA® Micro-Watt),
- uitgevoerd in weervast aluminium AlMg3 met heel beperkte hoogte. Het motorblok kantelt om de montage (accessoires als optie) en het onderhoud te vergemakkelijken,
- de uitblaasopening heeft een beschermerooster tegen binnendringing, vogels en andere vreemde elementen,
- centrifugaal wiel met achterovergebogen schoepen en uitgebalanceerd op de motor overeenkomstig de kwaliteitsklasse G 6.3 van DIN / ISO 1940,
- de aandrijfmotor heeft geen onderhoud nodig dankzij de kogellagers met levenslange smering,
- de motor is beveiligd met een thermisch contact in de wikkeling,
- eenfasige stroom.

Accessoires

Benamingen	Referenties
Terugslagklep Ø 180	11024462
Werkshakelaar 1V 1F - 0,9 kW	11056196
Aansluitflens D180	11024452
GEÏSOLEERDE DAKOPSTAND 220 VOOR HELLEND DAK	11024250
Soepele mof 180	11024457
Geïsoleerde dakopstand plat dak TAHA®-TAVA® 220	11024440
Geïsoleerde dakopstand plat dak met geluiddemping TAHA®-TAVA® 220	11024446
Aansluitplaat 220	11024470

Dakventilator horizontale uitblaas

11024102


TAHA® 220 M2

Algemene gegevens

Referenties	Type motor
11024102	AC

Dimensionale gegevens

Referenties	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Gewicht (kg)
11024102	190	388	337	95	245	4 x Ø9	Ø213 6xM6	4,9



Taha

Aerulische gegevens

Referenties	Debiet (m/u)
11024102	650

Elektrische gegevens

Referenties	Max. vermogen	Max. vermogen	Beschermingsgraad	Verbruikte max. stroomsterkte 1F 230 V (A)	Elektrische voeding	Aantal polen
11024102	0,110	110	IP33	0,6	Eenfasig	2

Curven

