

11024110

TAHA® 500 T4

Het assortiment dakventilatoren dat van ventileren kinderspel maakt.



Taha

PLUSPUNTEN PRODUCT

- debiet van 500 tot 4000 m³/h,
- verzorgd design,
- uitgebreid assortiment montageaccessoires,
- overeenkomstig ErP met snelheidsregelaar.

VOORSCHRIFTEN & CONFORMITEIT(EN)

Nr. technisch advies : 14,5/16-2185_V2

Werking

Dakafvoerventilator voor horizontale uitblaas bij GMV in meergezinswoningen en utiliteitsruimten.

Productbeschrijving

Aluminium behuizing voor een goede weerstand tegen corrosie en afvoermoffen.

Installatie

- horizontale uitblaas afvoerlucht,
- plat of hellend dak met schoorsteen of accessoire.

Verkoopargumenten referentie

Toepassing:

- Dakafvoerventilator, voor terrassen of daken, met horizontale straal, 8000 m³/h
- Bestemd voor GMV in meergezinswoningen of utiliteitsruimten

Beschrijving:

- Aluminium dakventilator voor een goede weerstand tegen corrosie
- Beschermerooster tegen vogels
- Centrifugaal wiel met achterovergebogen schoepen
- Driefasige asynchrone motor volgens IP 54 - 4 polen

Hoofdkenmerken

- verkrijgbaar in 5 formaten, van 500 tot 4000 m³/u (debieten •4000m³/u: zie TAHA® Micro-Watt),
- uitgevoerd in weervast aluminium AlMg3 met heel beperkte hoogte. Het motorblok kantelt om de montage (accessoires als optie) en het onderhoud te vergemakkelijken,
- de uitblaasopening heeft een beschermerooster tegen binnendringing, vogels en andere vreemde elementen,
- centrifugaal wiel met achterovergebogen schoepen en uitgebalanceerd op de motor overeenkomstig de kwaliteitsklasse G 6.3 van DIN / ISO 1940,
- de aandrijfmotor heeft geen onderhoud nodig dankzij de kogellagers met levenslange smering,
- de motor is beveiligd met een thermisch contact in de wikkeling,
- eenfasige stroom.

Accessoires

Benamingen	Referenties
Terugslagklep Ø 400	11024464
Soepele mof 400	11024459
GEÏSOLEERDE DAKOPSTAND 450 VOOR HELLEND DAK	11024253
Geïsoleerde dakopstand plat dak TAHA®-TAVA® 450	11024443
Geïsoleerde dakopstand plat dak met geluiddemping TAHA®-TAVA® 450	11024449

Algemene gegevens


Referenties	Type motor
11024110	AC

11024110

TAHA® 500 T4

Dimensionale gegevens

Referenties	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Gewicht (kg)
11024110	418	860	670	222,5	535	4 x Ø11	Ø438 M6x15 (6x)	42



Taha


Aeraulische gegevens

Referenties	Debiet (m³/u)
11024110	8000

Elektrische gegevens

Referenties	Beschermingsgraad	Verbruikte max. stroomsterkte 3F 400 V (A)	Elektrische voeding	Aantal polen	Max. vermogen	Max. vermogen
11024110	IP54	3.5	Driefasig	4	1,507	1507

Curven



TAHA-500