

Wervelrooster**11003366**
TWISTED® 850 VRIJE AFVOER AxB=600²

De TWISTED® 850 is een wervelrooster met hoge inductie voor de luchtverdeling in utiliteitsgebouwen.



TWISTED 850 VRIJE AFVOER AxB=600²

PLUSPUNTEN PRODUCT

- ideaal voor systemen met variabel debiet,
- uitstekende luchtcirculatie: Exclusief patent Aldes,
- compatibel met het aanbod AldesArchitect®.

Werking

De rooster TWISTED® 850 wordt in de plaats van een standaardplafondtegel geïnstalleerd. Hij biedt een vaste luchtverdeling met werveffect en hoge inductie over een groot debietbereik, en dat alles via 1 ventilatierooster.

Productbeschrijving

De TWISTED® 850 is een wervelrooster met hoge inductie voor de luchtverdeling van ventilatie- of luchtbehandelingssystemen in utiliteitsgebouwen met een grote luchtcirculatie. Hij is ideaal voor luchtinblaas met grote temperatuurverschillen en lage ruimten en voor systemen met variabel debiet (zoals kanaliseerbare ventilatoren). De rooster is geschikt om een plafondelement van 600 x 600 mm of 675 x 675 mm te vervangen. Hij is aangepast aan de draagprofielen T-Bar en Fine Line. De rooster is ook beschikbaar in geïsoleerde versie en in een afvoermodel met of zonder filter. Hij is verkrijgbaar in een standaardafwerking met epoxy lak RAL 9003 mat-30% glans of volgens de RAL-kaart. Het afwerkingsassortiment AldesArchitect® is beschikbaar voor deze rooster.

Installatie

De rooster TWISTED® 850 wordt aan het plafond bevestigd. Hij wordt aan de betonplaat vastgemaakt door middel van haken op het plenum.

Verkoopargumenten referentie

- Afvoerrooster Twisted® vrije luchtafvoer.
- Montage in systeemplafond voor tegel 600x600 mm met draagprofiel T-Bar of Fine Line.
- Groot debietbereik: 150 tot 600 m³/u.
- Wit RAL 9003 30% of een andere kleur naar keuze.
- Rechtstreekse aansluiting mogelijk D200 of D250.
- Zonder plenum.

Hoofdkenmerken

- voorzien ter vervanging van een systeemplafondtegel,
- staalplaat ter vervanging van plafondtegels 600 x 600 mm of 675 x 675 mm in T-bar of Fine Line frame,




Wervelrooster

11003366

TWISTED® 850 VRIJE AFVOER AxB=600²

Aanvullende kenmerken

- ovale platte filter G2 (ISO Grof 40%) meegeleverd met de afvoerrooster,
- optie:
 - geluidsisolatie,
 - warmte-isolatie,
 - ophangstelsysteem met brug (F7-bevestiging).



Rooster Twisted 850 voor vierkante elementen

Rooster Twisted 850 voor stuc- of gyprocplafond

Afvoerrooster Twisted 850 voor vrije luchtafvoer voor vierkante elementen

Installatie

