

Ventilatiebox

11056184

Uitschakelautomaat 1,0 tot 1,6 A



Thermomagnetische-Uitschakelautomaat

Productbeschrijving

- thermomagnetische bescherming van de motor tegen een te hoge stroomsterkte en kortsluiting
- bescherming tegen fase-uitval.

Installatie

- Compatibel met alle eenfasige en driefasige ventilatoren 1 snelheid (volgens het max. opgenomen vermogen).

Verkoopargumenten referentie

- Thermomagnetische uitschakelautomaat - scheidingsschakelaar.
- IP 55-kast voor opbouwmontage.
- Bereik voor variabele sterkte (thermische beveiliging).
- Geleverd met 2 wartels en een aansluithandleiding. Accessoires (als kit, niet-gemonteerd geleverd).
- Vergrendelingskit: maakt het mogelijk om naast de motorbeveiligingsfunctie ook de werkschakelaarfunctie te vervullen. Op de kast vast te schroeven kit.
- Emissiespoelkit: voor de aansluiting van de drukregelaarsensor, waarbij informatie wordt doorgestuurd in geval van oververhitting van de motor. In de kast vast te clippen kit. Vereist de toevoeging van een omschakelcontactrelais. Andere voedingsspanningen zijn mogelijk. Neem contact met ons op.
- Kit met hulpcontacten: voor het doorsturen van informatie in geval van een storing in de uitschakelautomaat. In de kast vast te clippen kit.

Hoofdkenmerken

- thermomagnetische uitschakelautomaat-werkschakelaar,
- behuizing IP55 voor half-inbouw,
- variabel stroomsterktebereik (thermische beveiliging),
- geleverd met 2 pakkingbussen en een aansluithandleiding.