

WTW-luchtbehandelingsgroep

11069002
VEX525

De VEX500 is een WTW-luchtbehandelingsgroep die zorgt voor een zeer goede binnenluchtkwaliteit (filter ePM1 90%), een goed comfort en veel minder energieverlies.



VEX500

PLUSPUNTEN PRODUCT

- WTW-luchtbehandelingsgroepen met zeer hoog rendement (tot 95%),
- exclusieve regeling Aldes Smart Control®,
- optimale luchtkwaliteit en optimaal thermisch comfort,

VOORSCHRIFTEN & CONFORMITEIT(EN)

Nr. Certificaat Eurovent : 13.03.001

Werking

De VEX500 brengt lucht in het gebouw, filtert die (tot 90% van de PM1's) en recupereert de energie van de afgevoerde lucht dankzij de warmtewisselaar met zeer hoog rendement. Deze verse lucht kan met een compleet assortiment batterijen worden verwarmd en/of gekoeld.

Productbeschrijving

De performante VEX500 is ideaal voor utiliteitsruimten. Door de krachtige warmtewisselaar en het uitgebreide assortiment filters en batterijen profiteren de gebruikers van het gebouw van een heel goede binnenluchtkwaliteit (tot ePM1 90%) en een heel goed thermisch en akoestisch comfort. VEX500 beperkt ook sterk het energieverlies (warmtewisselaar tot 95% rendement en Eurovent AAHE-gecertificeerd).

Toepassingsgebieden

Nieuwbouw, Renovatie, Utiliteitsruimten

Installatie

- technische ruimte / plat dak,
- binnen /buiten,
- buisaansluitingen op 1 lijn,
- aansluiting via rechthoekige aftakkingen (ronde verloopstukken als accessoire),
- keuze inblaas-/afvoerside rechts of links.

Verkoopargumenten referentie

- WTW-luchtbehandelingsgroep uit 1 stuk VEX525 met horizontale aansluiting
- Tegenstroom platenwarmtewisselaar met hoog rendement (AAHE-gecertificeerd)
- EC-motoren en achterovergebogen schoepen
- 1300 m³/u.
- Dubbelwandige isolatie 50 mm
- Filtering tot ePM1 90%
- Bypass 100% en modulerend
- Ingangszijde in antracietkleur
- Verschillende mogelijkheden voor inbouw batterijen
- Regeleenheid Aldes Smart Control®
- Ingebouwde webserver
- Domotica via Modbus RTU en Bacnet TCP/IP.

WTW-luchtbehandelingsgroep

11069002
VEX525

Hoofdkenmerken

- voorbedrade groep uit 1 stuk met zelfdragende constructie met dubbelwandige platen,
- isolatie met 50 mm minerale wol, dichtheid 40 kg/m³,
- tegenstroomwisselaar met hoog rendement tot 95% (Certificaat AAHU),
- EC-motor en achterovergebogen schoepenwiel met hoog rendement,
- bypass 100% en modulerend,
- G4-filters (ISO Grof 60%) op de afvoer en F7 (ISO ePM1 60%) op de verse lucht (standaard),
- optie: M5 (ePM10 50%), F9 (ePM2,5 90%),
- groot assortiment batterijen,
- ingebouwde schakelaar,
- Aldes Smart Control® sturing:
 - constante snelheid,
 - constant debiet,
 - constante druk,
 - variabel debiet volgens CO2/VOS-sensor (0-10V-signaal),
 - geregelde druk: past de druk aan volgens het gemeten debiet voor een heel hoge energie-efficiëntie,
 - free cooling,
 - ingebouwde klok: beheer van tijdsblokken.
- instelling en controle via:
 - afstandsbediening met aanraakscherm,
 - geïntegreerde webserver,
 - BMS/CTM via ModbusRTU, BACnet, TCP/IP.
- ontdooiing door elektrische batterij op afvoerlucht of door aangepaste opening van de bypass.

Aanvullende kenmerken

- batterijopties:
 - elektrisch,
 - elektrische naverwarmingsbatterij,
 - warmwaterbatterij met of zonder 3-wegklep,
 - koudwaterbatterij met of zonder 3-wegklep,
 - omkeerbare waterbatterij (warm/koud) met of zonder 3-wegklep.
- externe adiabatische module (accessoires),
- condensopvangbak van warmtewisselaar in aluminium of gegalvaniseerd staal + gelakt,
- in de fabriek gemonteerde overkapping uit één stuk voor de buitenversies,
- alle onderdelen zijn toegankelijk via scharnierdeuren aan de voorzijde. De regeleenheid is bereikbaar via een eigen centraal toegangsluik,
- afwerking toegangsdeuren in donkergrijs voorgelakt staal (RAL7016),
- buitenafwerking in gegalvaniseerd staal of voorgelakt (RAL 9006) naargelang de versie,
- binnenafwerking M0 in gegalvaniseerd staal Z275.

Accessoires

Benamingen	Referenties
CO2-sensor	11017090
Regenkap VEX525	11069033
Rechthoekige / ronde soepele mof met D355 VEX525	11069049
Hard verloopstuk VEX525	11069041
GEMOT. AFSLUITKL. VEX525	11069017
Soepele mof Pro rechthoekig 510 x 310 mm VEX525	11069089

Verbruiksartikelen

Benamingen	Referenties
Kit filter F7 plat VEX525	11069057
Kit filters G4 plat VEX525	11069065
Kit filters F7 HE plat VEX525 AN	11069073
Kit filters M5 plat VEX525	11100731
Kit filters F9 plat VEX525	11100739

Bijbehorende diensten

Inbedrijfstelling

WTW-luchtbehandelingsgroep


11069002
VEX525

Algemene gegevens

Referenties	Dichtheid van isolatiemateriaal (kg/m)	Dikte isolatiemateriaal (mm)	Beschikbare filters	Type motor
11069002	40	50	Grof 65%, ePM10 50%, ePM1 60%, ePM1 90%	EC

Dimensionale gegevens

Referenties	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Gewicht (kg)
11069002	1823	734	704	510	310	540	340	1161	239



Dimensions VEX500

De afmetingen zijn indicatief. Gebruik de software Selector VEX om uw groep te kiezen en de reële, gedetailleerde kenmerken te bekomen.

Aerulische gegevens

Referenties	Max. debiet (m ³ /u)
11069002	1400

Thermische gegevens

Referenties	Max. rendement van de warmtewisselaar (%)	Max. opgenomen vermogen (kW)
11069002	95	0,856

Elektrische gegevens

Referenties	Spanning van de elektrische batterij	Max. vermogen van de elektrische batterij (kW)	Max. elektrisch vermogen van de groep (kW)	Spanning van de groep (V)
11069002	3x400	3.74	0,98	230

Door de wet voorgeschreven gegevens

Referenties	Testwaarden volgens de norm EN 1886
11069002	D1, L2, F7, T3, TB2

Werking



Voorstelling van de luchtstromen in een VEX500.


Eclaté VEX500

WTW-luchtbehandelingsgroep

11069002

VEX525

Curven



- > Ventilatiecurven opgesteld volgens norm NF EN ISO 5801.
- > P (Pa) = statische druk.
- > $P(W)$ = opgenomen vermogen.

Débit et puissance VEX525