

WTW-luchtbehandelingsgroep

11069194
VEX590

De VEX500 is een WTW-luchtbehandelingsgroep die zorgt voor een zeer goede binnenluchtkwaliteit (filter ePM1 90%), een goed comfort en veel minder energieverlies.



VEX590

PLUSPUNTEN PRODUCT

- WTW-luchtbehandelingsgroepen met zeer hoog rendement (tot 95%),
- exclusieve regeling Aldes Smart Control®,
- optimale luchtkwaliteit en optimaal thermisch comfort,

VOORSCHRIFTEN & CONFORMITEIT(EN)

Nr. Certificaat Eurovent : 13.03.001

Werking

De VEX500 brengt lucht in het gebouw, filtert die (tot 90% van de PM1's) en recupereert de energie van de afgevoerde lucht dankzij de warmtewisselaar met zeer hoog rendement. Deze verse lucht kan met een compleet assortiment batterijen worden verwarmd en/of gekoeld.

Productbeschrijving

De performante VEX500 is ideaal voor utiliteitsruimten. Door de krachtige warmtewisselaar en het uitgebreide assortiment filters en batterijen profiteren de gebruikers van het gebouw van een heel goede binnenluchtkwaliteit (tot ePM1 90%) en een heel goed thermisch en akoestisch comfort. VEX500 beperkt ook sterk het energieverlies (warmtewisselaar tot 95% rendement en Eurovent AAHE-gecertificeerd).

Toepassingsgebieden

Nieuwbouw, Renovatie, Utiliteitsruimten

Installatie

- technische ruimte / plat dak,
- binnen /buiten,
- buisaansluitingen op 1 lijn,
- aansluiting via rechthoekige aftakkingen (ronde verloopstukken als accessoire),
- keuze inblaas-/afvoerszijde rechts of links.

Verkoopargumenten referentie

- WTW-luchtbehandelingsgroep uit 1 stuk VEX590 met horizontale aansluiting
- Tegenstroom platenwarmtewisselaar met hoog rendement (AAHE-gecertificeerd)
- EC-motoren en achterovergebogen schoepen
- 8700 m³/u
- Dubbelwandige isolatie 50 mm
- Filtering tot ePM1 90%
- Bypass 100% en modulerend
- Ingangszijde in antracietkleur
- Verschillende mogelijkheden voor inbouw batterijen
- Adiabatische module als accessoire
- Regeleenheid Aldes Smart Control®
- Geïntegreerde webserver
- Domotica via Modbus RTU en Bacnet TCP/IP
- Beschikbaar in voorgelakte versie.

WTW-luchtbehandelingsgroep

11069194
VEX590

Hoofdkenmerken

- voorbedrade groep uit 1 stuk met zelfdragende constructie met dubbelwandige platen,
- isolatie met 50 mm minerale wol, dichtheid 40 kg/m³,
- tegenstroomwisselaar met hoog rendement tot 95% (Certificaat AAHU),
- EC-motor en achterovergebogen schoepenwiel met hoog rendement,
- bypass 100% en modulerend,
- G4-filters (ISO Grof 60%) op de afvoer en F7 (ISO ePM1 60%) op de verse lucht (standaard),
- optie: M5 (ePM10 50%), F9 (ePM2,5 90%),
- groot assortiment batterijen,
- ingebouwde schakelaar,
- Aldes Smart Control® sturing:
 - constante snelheid,
 - constant debiet,
 - constante druk,
 - variabel debiet volgens CO₂/VOS-sensor (0-10V-signaal),
 - geregelde druk: past de druk aan volgens het gemeten debiet voor een heel hoge energie-efficiëntie,
 - free cooling,
 - ingebouwde klok: beheer van tijdsblokken.
- instelling en controle via:
 - afstandsbediening met aanraakscherm,
 - geïntegreerde webserver,
 - BMS/CTM via ModbusRTU, BACnet, TCP/IP.
- ontdooiing door elektrische batterij op afvoerlucht of door aangepaste opening van de bypass.

Aanvullende kenmerken

- batterijopties:
 - elektrisch,
 - elektrische naverwarmingsbatterij,
 - warmwaterbatterij met of zonder 3-wegklep,
 - koudwaterbatterij met of zonder 3-wegklep,
 - omkeerbare waterbatterij (warm/koud) met of zonder 3-wegklep.
- externe adiabatische module (accessoires),
- condensopvangbak van warmtewisselaar in aluminium of gegalvaniseerd staal + gelakt,
- in de fabriek gemonteerde overkapping uit één stuk voor de buitenversies,
- alle onderdelen zijn toegankelijk via scharnierdeuren aan de voorzijde. De regeleenheid is bereikbaar via een eigen centraal toegangsluik,
- afwerking toegangsdeuren in donkergrijs voorgelakt staal (RAL7016),
- buitenafwerking in gegalvaniseerd staal of voorgelakt (RAL 9006) naargelang de versie,
- binnenafwerking M0 in gegalvaniseerd staal Z275.

Accessoires

Benamingen	Referenties
CO ₂ -sensor	11017090

Referenties
11061095
11061093
11061094
11061097

Bijbehorende diensten

Inbedrijfstelling

Algemene gegevens


Referenties	Dichtheid van isolatiemateriaal (kg/m)	Dikte isolatiemateriaal (mm)	Beschikbare filters	Type motor
11069194	40	50	Grof 60%, Grof 65% actieve kool, ePM10 50%, ePM1 60%, ePM1 90%	EC

WTW-luchtbehandelingsgroep

11069194
VEX590

Dimensionale gegevens

Referenties	H (mm)
11069194	1693



Dimensions VEX500

De afmetingen zijn indicatief. Gebruik de software Selector VEX om uw groep te kiezen en de reële, gedetailleerde kenmerken te bekomen.

Aeraulische gegevens

Referenties	Max. debiet (m ³ /u)
11069194	8700

Thermische gegevens

Referenties	Max. rendement van de warmtewisselaar (%)
11069194	95

Elektrische gegevens

Referenties	Spanning van de elektrische batterij	Spanning van de groep (V)
11069194	3x400	230

Door de wet voorgeschreven gegevens

Referenties	Testwaarden volgens de norm EN 1886
11069194	D1, L2, F7, T3, TB2

Werking



Voorstelling van de luchtstromen in een VEX500.

Eclaté VEX500

WTW-luchtbehandelingsgroep

11069194
VEX590

- > Aeraulische curven volgens de norm NF EN ISO 5801
- > P (Pa) = statische druk
- > P (W) = opgenomen vermogen.