

11023386**Wifi-modem AldesConnect® Box**

AldesConnect® Box is een connectiviteitsmodem waarmee de oplossingen voor ventilatie, thermodynamische boilers en warmtepompen op afstand kunnen worden aangestuurd via de mobiele toepassing AldesConnect®.



Wifi-modem AldesConnect® Box

PLUSPUNTEN PRODUCT

- De AldesConnect® Box is plug & play en wordt op de USB-poort van het ALDES-product aangesloten (behalve EasyHOME PureAIR).
- Eenvoudig en intuïtief gebruik dankzij de mobiele app AldesConnect®, die de gebruiker bij elke stap begeleidt.

Werking

De AldesConnect® Box is een wifi-modem die via een kabel verbonden is met de ventilatie- of warmtecomfortproducten van ALDES, zodat ze op afstand kunnen worden aangestuurd via de app AldesConnect®. De modem maakt verbinding met het wifi-netwerk van 2,4 GHz van de woning.

Productbeschrijving

AldesConnect® Box is het universele accessoire van ALDES waarmee u de oplossingen voor ventilatiesysteem D InspirAIR®, voor ventilatiesysteem C EasyHOME PureAIR, voor thermodynamische boilers T.Flow® en voor warmtepompen T.One® kunt aansluiten. U kunt er deze oplossingen mee beheren en aansturen via de app AldesConnect®, die beschikbaar is op Android en IOS.

Installatie

- Sluit de AldesConnect® Box aan op uw Aldes-product via USB (meegeleverde kabel) of bedraad via Ibus (niet meegeleverd: kabel $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$).
- Voor Ibus: schroef de afdekplaat van de AldesConnect® Box los. Verwijder de USB-kabel en sluit de draad aan (raadpleeg de handleiding van uw product voor de plaats van het Ibus-contact).
- Kleef de 2 magneten (meegeleverd met het product) op de achterkant van de Box of schroef de Box tegen de muur of inbouwkast waar uw toestel staat.
- Tijdens de verbinding: het wifi-netwerk mag alleen op de frequentie 2,4 GHz werken (zie de instellingen van uw internetbox). Raadpleeg de montagehandleiding of de FAQ's.

Verkoopargumenten referentie

Oplossing voor digitaal verbonden woningen

- AldesConnect® Box is een wifi-domoticamodem die luchtzuiverings- en warmtecomfortproducten verbindt met de AldesConnect®-smartphonetoepassing (verkrijgbaar op iOS en Android).
- AldesConnect® Box wordt rechtstreeks op het product aangesloten via een USB-aansluiting of iBus-aansluiting en kan als accessoire worden geleverd.
- Met AldesConnect® Box kunt u verbinding maken met de wifi-internetbox van uw huis om uw verwarming, ventilatie of SWW-boiler op afstand aan te sturen.
- De volgende modellen zijn compatibel: - luchtreinigers: InspirAIR® Side & Top, EasyHOME PureAIR Connect & Premium, - thermodynamische boilers: T.Flow® Hygro+, T.Flow® Nano, - lucht/lucht-warmtepompen T.One® AIR en 'triple service'-warmtepompen T.One® AquaAIR.

Hoofdkenmerken

- AldesConnect® Box wordt op de ALDES-producten aangesloten door middel van USB (of bedraad voor EasyHOME PureAIR).
- Maakt verbinding met het internet via het wifi-netwerk van 2,4 GHz van de woning.
- De app AldesConnect® is beschikbaar op Android- en iOS-smartphones.

11023386

Wifi-modem AldesConnect® Box

Aanvullende kenmerken

- 2 werkingsleds geven informatie over de status van de verbinding (gegevenslampje en wifi-lampje)
- Gegevenslampje
 - knipperend blauw: gegevensoverdracht aan de gang.
- Wifi-lampje
 - continu rood: inschakeling, start van de modem aan de gang.
 - blauw knipperend: klaar voor verbinding, aan het zoeken naar een wifi-netwerk.
 - knipperend groen: verbonden met het wifi-netwerk, maar niet met de ALDES-server.
 - continu groen: verbonden met de ALDES-server, klaar om opdrachten te ontvangen.
 - knipperend violet/roze: update van de Aldes connect box aan de gang.
 - knipperend wit: update van uw ALDES-product dat verbonden is met de AldesConnect® Box-modem.
 - knipperend oranje: Aan het zoeken naar het wifi-netwerk en verbindingspoging.
 - rood knipperend: geen wifi-verbinding mogelijk.

Samenstelling van de kits

- 1 modem AldesConnect® Box
- 2 magneten en 2 bevestigingschroeven (naar keuze)
- 1 montagehandleiding
- App AldesConnect® beschikbaar op App Store (iOS) en Play Store (Android)

Dimensionale gegevens

Referenties	H (mm)	L (mm)	P (mm)
11023386	170	50	28