

Halfharde kunststof buis

11091854

Witte buis Optiflex® rond antibacterieel Ø 90-50 m

Het eerste luchtverdelingsnet van ronde, halfharde buizen dat snel en degelijk kan worden geïnstalleerd en dat beantwoordt aan alle vereisten voor een goede luchtkwaliteit binnen.



Conduit antistatique et antibactérien gris

PLUSPUNTEN PRODUCT

- luchtdicht buizenet,
- snelle plaatsing,
- sterk (dek/loer of tegel).

Productbeschrijving

De ronde OPTIFLEX®-buizen van halfharde kunststof worden gebruikt voor de aansluiting van de ventilatiegroep (enkelvoudige of dubbele luchtstroom) op de ventielen. Ze garanderen een goede luchthygiëne en -kwaliteit binnenshuis.

Toepassingsgebieden

Eengezinswoningen, Nieuwbouw, Renovatie

Installatie

- de accessoires kunnen gewoon op de buis worden geschoven,
- gebruik voor een gegarandeerd luchtdichte verbinding de OPTIFLEX®-afdichtingen, die als accessoire verkrijgbaar zijn,
- vorkklemmen of montageband zijn als accessoire verkrijgbaar om de buizen vast te maken,
- beperk in elk geval zoveel mogelijk het gebruik van bochtstukken om drukverlies en geluidsvoortplanting te vermijden.

Verkoopargumenten referentie

- Toepassing:
- Halfharde ventilatiebuis voor eengezinswoning,
- Perfect geschikt voor ventilatiesystemen C of D,
- Hoge aerologische prestaties voor afvoer of inblaas,
- Voor nieuwbouw of renovatie,
- Geschikt voor montage in verlaagde plafonds, muren, wanden, vloeren/ondervloeren, etc.

Beschrijving:

- Diameter: 90 mm
- Kleur: grijs
- Rol van 50 m

Weerstandsmateriaal: PEHD

- Eenvoudig te installeren dankzij 1 klik-systeem
- 10x meer luchtdicht dan een standaard ventilatienetwerk dankzij de afdichtingen
- Gladde binnenwand met antistatische en antibacteriële coating (zilverionen).
- Dichtheidsklasse gelijkgesteld met D

Halfharde kunststof buis

11091854

Witte buis Optiflex® rond antibacterieel Ø 90-50 m

Hoofdkenmerken

- halfharde kunststof buis,
- binnen-/buitendiameter:
 - Ø 78/90 mm,
 - Ø 63/75 mm.
- materiaal:
 - blauwe buis: voor voeding geschikte PEHD met antistatische behandeling,
 - grijze buis: zuivere PEHD met antistatische en antibacteriële coating (zilverionen).
- verkrijgbaar per rol van 30 m of 50 m,
- bedrijfstemperatuur: -5 tot +60 °C.

Accessoires

Benamingen	Referenties
Vorkklem voor bevestiging	11023214
Koppelstuk verdeelkast OPTIFLEX® voor buis Ø 90	11091891
Vrouwelijke mof Ø 90	11091892
Bochtstuk 90° OPTIFLEX® voor buis Ø 90	11091898
Soepel koppelstuk Optiflex® EasyCLIP Ø 90	11091988
Recht koppelstuk Optiflex® EasyCLIP Ø 90	11091989
Broekstuk OPTIFLEX®? 125 voor 2 buizen? 90	11091990
Mof met soepele verbinding Optiflex® Ø 125	11091991
Lange mof OPTIFLEX® 2 x 90? 125	11091997
Korte mof OPTIFLEX® 2 x 90? 125	11091998
Afdichting Ø 90 (zakje van 10)	11091949
Klauwkoppeling Ø80	11022074
	11091833
	11091834

Algemene gegevens

Referenties	Maximumgebruikstemperatuur (C)	Minimumgebruikstemperatuur (C)
11091854	60	-5

Dimensionale gegevens

Referenties	L (mm)	(mm)	Nominale buis (mm)	Gewicht (kg)
11091854	50000	90	90	22,5